

Acondicionador de Aire Split

FRIO

ECOLifeMAX



Bajo Nivel de Ruido

Control Remoto Smart

Función Turbo

Doble Swing

GOLD FIN
Tecnología Anti Corrosión

BIO FILTER
Atrapa polvo, bacterias y hongos. Previene contaminación ambiental.

Display Digital

Función Deshumificación

Climatizador Digital

Indicador Digital de Temperatura

Timer de 24 hs.

Función Nocturna

Características

Sistema Gold Fin: este sistema evita la corrosión permitiendo así mejorar la calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.

Gas Refrigerante R410A: La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono

Consumo SMART- Gran eficiencia energética: Garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Una vez alcanzadas las condiciones ideales de temperatura la unidad se mantiene en stand by ahorrando energía en un 31%.

BIO FILTER: Filtro que posee una enzima biológica especializada que atrapa partículas muy pequeñas de polvo, bacterias, hongos y microbios que se encuentran en el aire mediante la disolución de su pared celular previniendo todo tipo de contaminación ambiental.

Control Remoto Smart- iFeel: Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.

Sueño protegido: La función Sleep proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

Climatizador digital

Indicador digital de temperatura

iFavor

Personaliza las preferencias del usuario guardando parámetros favoritos en el control remoto.

Doble swing

La combinación del barrido de aire en sentido horizontal y vertical permite un control tridimensional de la dirección del aire.

Acondicionador de Aire Split

FRIO**ECOLifeMAX**

Especificaciones Técnicas

MARCA

| | |
|-------|------------|
| Marca | Kelvinator |
|-------|------------|

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Capacidad frío | 6000 Watts |
| Capacidad calor | No |
| Tensión | 220V; 50 Hz |
| Potencia frío | 1993 Watts |
| Potencia calor | No |
| Corriente frío | 9,44 Ampere |
| Corriente Calor | No |
| Eficiencia Energética (IEE/Letra) | 3,01/B |
| Eficiencia Energética (COP/Letra) | No |
| Consumo Anual de Energía | 996 Kwh. |
| Gas refrigerante | R410A |
| Control de Temperatura | 16 ~ 31 °C |
| Caudal de Aire | 1150 m ³ /h |

FUNCIONES

| | |
|---------------------------|----|
| Función frío | Si |
| Función calor | No |
| Climatizador digital | Si |
| Función deshumidificación | Si |
| Función ventilación | Si |
| Función sleep | Si |
| Control auxiliar | Si |

DIMENSIONES

| | |
|-------------------------------|----------|
| Alto de la unidad int. | 300 Mm. |
| Ancho de la unidad int. | 1080 Mm. |
| Profundidad de la unidad int. | 232 Mm. |
| Peso de la unidad int. | 14 Kg. |
| Alto de la unidad ext. | 690 Mm. |
| Ancho de la unidad ext. | 800Mm. |
| Profundidad de la unidad ext. | 300 Mm. |
| Peso de la unidad ext. | 45 Kg. |

ACCESORIOS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Control remoto | Si |
| Manual | Si |
| Cables de interconexión | Si |
| Tuercas de interconexión | Si |
| Manguera | Si |
| Conector de drenaje | No |
| Palletizado unidad exterior | 9 |
| Palletizado unidad interior | 18 |
| Garantía | Si - 1 año |
| EAN: | 7796941010699 |



Trademark(s) © Registered Marca(s) Registrada(s)
Fotos y características están sujetas a cambio sin previo aviso.
La ilustración del producto puede variar del producto real.
www.Kelvinator.com.ar