

Acondicionador de Aire Split

FRIO

ECOLifeMAX



Bajo Nivel de Ruido




Control Remoto Smart



Función Turbo



**GOLD FIN**  
Tecnología Anti Corrosión



**BIO FILTER**  
Atrapa polvo, bacterias y hongos. Previene contaminación ambiental.



Display Digital



Función Deshumificación



Climatizador Digital



Indicador Digital de Temperatura



Timer de 24 hs.



Función Nocturna

## Características

**Sistema Gold Fin:** este sistema evita la corrosión permitiendo así mejorar la calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.

**Gas Refrigerante R410A:** La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono

**Consumo SMART- Gran eficiencia energética:** Garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Una vez alcanzadas las condiciones ideales de temperatura la unidad se mantiene en stand by ahorrando energía en un 31%.

**BIO FILTER:** Filtro que posee una enzima biológica especializada que atrapa partículas muy pequeñas de polvo, bacterias, hongos y microbios que se encuentran en el aire mediante la disolución de su pared celular previniendo todo tipo de contaminación ambiental.

**Control Remoto Smart- iFeel:** Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.

**Sueño protegido:** La función Sleep proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

**Climatizador digital e Indicador digital de temperatura**

**Función Swing:** barrido de aire en sentido vertical

### ★ iFavor

Personaliza las preferencias del usuario guardando parámetros favoritos en el control remoto.



### Turbo Cooling

Proporciona mayor velocidad a la salida de aire alcanzando el máximo de refrigeración o calefacción en menor tiempo

## Especificaciones Técnicas

### MARCA

|       |            |
|-------|------------|
| Marca | Kelvinator |
|-------|------------|

### CARACTERÍSTICAS

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Capacidad frío                    | 3300 Watts            |
| Capacidad calor                   | No                    |
| Tensión                           | 220; 50 Hz            |
| Potencia frío                     | 1096 Watts            |
| Potencia calor                    | No                    |
| Corriente frío                    | 5,19 Ampere           |
| Corriente Calor                   | No                    |
| Eficiencia Energética (IEE/Letra) | 3,01/B                |
| Eficiencia Energética (COP/Letra) | No                    |
| Consumo Anual de Energía          | 548 Kwh.              |
| Gas refrigerante                  | R410A                 |
| Control de Temperatura            | 16 ~ 31 °C            |
| Caudal de Aire                    | 650 m <sup>3</sup> /h |

### FUNCIONES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Función frío              | Si |
| Función calor             | No |
| Climatizador digital      | Si |
| Función deshumidificación | Si |
| Función ventilación       | Si |
| Función sleep             | Si |
| Control auxiliar          | Si |

### DIMENSIONES

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Alto de la unidad int.        | 280Mm.  |
| Ancho de la unidad int.       | 880 Mm. |
| Profundidad de la unidad int. | 196 Mm. |
| Peso de la unidad int.        | 9,5 Kg. |
| Alto de la unidad ext.        | 540 Mm. |
| Ancho de la unidad ext.       | 760 Mm. |
| Profundidad de la unidad ext. | 260 Mm. |
| Peso de la unidad ext.        | 25 Kg.  |

### ACCESORIOS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Control remoto              | Si            |
| Manual                      | Si            |
| Cables de interconexión     | Si            |
| Tuercas de interconexión    | Si            |
| Manguera                    | Si            |
| Conector de drenaje         | No            |
| Masilla                     | Si            |
| Palletizado unidad exterior | 12            |
| Palletizado unidad interior | 28            |
| Garantía                    | Si - 1 año    |
| EAN:                        | 7796941010651 |