

Acondicionador de Aire Split Frío - Calor


**ECOLife**  
FILTRO DE CARBON ACTIVADO



**Alta Eficiencia**



Climatizador Digital.



Indicador Digital de Temperatura.




Timer de 24 horas.



Función Nocturna



Función deshumidificación



Movimiento Auto Swing



Control Remoto con LCD

## Características

Capacidad de 5100 Watts

Alta Eficiencia Energética

Indicador digital de temperatura

Bajo Consumo

Timer de 24 horas

Climatizador Digital

Función Nocturna Y Función feel

Movimiento Auto Swing

Control Remoto con LCD

Función deshumidificador

## Especificaciones Técnicas

**ECOLife**  
FILTRO DE CARBON ACTIVADO**Alta Eficiencia**

### MARCA

Marca	Kelvinator
-------	------------

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad frío	5100 Watts
Capacidad calor	5250 Watts
Alimentación	220-240; 50 Hz
Potencia frío	1680 Watts
Potencia calor	1777 Watts
Corriente frío	7,6 Ampere
Corriente Calor	8,1 Ampere
Eficiencia Energética (IEE/Letra)	3.04 (B)
Eficiencia Energética (COP/Letra)	2.95 (D)
Consumo Anual de Energía	840 Kwh.
Gas refrigerante	R22
Control de Temperatura	16 ~ 31 °C
Rango de temp. Ext.	-7 ~ 43 °C
Presión de alta	2.8 Mpa
Presión de baja	1.2 Mpa
Caudal de Aire Frío	750 m <sup>3</sup> /h
Caudal de Aire Calor	780 m <sup>3</sup> /h

### FUNCIONES

Función frío	Si
Función Calor	Si
Función feel	Si
Función deshumidificación	Si
Función Ventilación	Si
Función nocturna	Si
Función timer	Si
Control auxiliar	Si

### DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	280 Mm.
Ancho de la unidad int.	898 Mm.
Profundidad de la unidad int.	202 Mm.
Peso de la unidad int.	11 Kg.
Alto de la unidad ext.	606 Mm.
Ancho de la unidad ext.	820 Mm.
Profundidad de la unidad ext.	300 Mm.
Peso de la unidad ext.	44,3 Kg.

### ACCESORIOS

Control remoto	Si
Manual	Si
Cables de interconexión	Si
Tuercas de interconexión	Si
Cinta vinílica	Si
Tornillos y tarugos	Si
Manguera	Si
Conector de drenaje	Si
Masilla	Si
Garantía	Si - 1 año
EAN:	7796941010514